



## Riktlinjer för vinterväghållning

– Styrdokument –



 <b>Eda kommun</b>	<b>Styrdokument</b>	
	<b>Dokumenttyp</b>	Riktlinje
	<b>Beslutad av</b>	Tekniska nämnden 2004-11-23, § 145
	<b>Dokumentansvarig</b>	Verksamhetschef samhällsbyggnad
	<b>Reviderad av</b>	–

## **Innehållsförteckning**

<b>Riktlinjer för vinterväghållning.....</b>	<b>4</b>
--	----------

## Riktlinjer för vinterväghållning

Prioritering	Vägnät	Snödjup
1	Genomfartsleder, svårframkomliga passager, GC-banor/vägar, P-platser, starkt trafikerade korsningar samt branta backar, viadukter och övergångsställen	6-8 cm
2	Övriga gator och villa gator i kommunen	10-12 cm

Halkbekämpning ska ske vid konstaterad halka och om möjligt i förebyggande syfte. Bedömning görs av beredskapsansvarig.

Snöröjning ska påbörjas först efter att snöfallet har upphört om omständigheterna inte föranleder annat.

Framkomligheten för gångtrafiken ska prioriteras.

Om tveksamhet råder måste alltid det sunda förnuftet hos jourhavande beredskapsvakt få styra.