




Vägledning för anskaffande av komprimator för brännbart hushållsavfall enligt 12 § Avfallsföreskrifter Eda kommun



 Eda kommun	Styrdokument	
	Dokumenttyp	Vägledning kopplad till § 12 i gällande avfallsföreskrifter för Eda kommun
	Beslutad av	Kommunstyrelsen 2016-01-12 § 20
	Dokumentansvarig	Verksamhetschef samhällsbyggnad
	Reviderad av	–

Innehållsförteckning

Komprimator för brännbart hushållsavfall.....	5
Inledning.....	5
Hämtningsintervall.....	5
Om problem uppstår.....	5
Vägledning.....	6
Avfallet.....	6
Utformning och användning av komprimatorn.....	6
Lastningsplats och transportväg.....	6
Övrigt.....	6

Komprimator för brännbart hushållsavfall

Inledning

Enligt Eda kommuns avfallsföreskrifter, beslutade av kommunfullmäktige 2013-09-25, §131, finns enligt §12, möjlighet för storabonnet att anskaffa annan avfallsbehållare t ex komprimator efter godkännande av renhållaren. Avfallsbehållaren ska placeras på en plats som renhållaren godkänner, vilket följer av §13 i samma föreskrifter. Renhållare är gatusektionen inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

Avfallsbehållare behöver alltid kunna hämtas av renhållaren, med god miljömessigt god hantering, god hygien samt hög säkerhet och god arbetsmiljö.

Abonnet som önskar anskaffa annan avfallsbehållare såsom komprimator, inlämnar till renhållaren de uppgifter som behövs för att renhållaren ska kunna avgöra om godkännande kan lämnas. En allmän beskrivning, produktinformation och situationsplan brukar tillsammans ge tillräcklig information. Uppgifterna bör alltid vara skriftliga.

Utan gatusektionens godkännande får annan avfallsbehållare inte anskaffas.

Abonnet som ska anskaffa annan avfallsbehållare, ansvarar för införskaffande och där efter för drift och underhåll inklusive rengöring samt tillsyn.

Hämtningsintervall

Behövs hämtning en gång per vecka eller tätare, sker normalt hämtning enligt bestämt schema.

Hämtning med glesare intervall, sker vanligen efter avrop och då minst tre dagar i förväg.

Om problem uppstår

Om problem kopplade till människors hälsa eller miljön uppstår och dessa problem inte åtgärdas av abonenten, kan kommunens miljösektion på delegation från kommunstyrelsen, förelägga om skäliga åtgärder.

Vägledning

Avfallet

Avfallet får endast utgöras av brännbart hushållsavfall. Farligt avfall, grovavfall och icke brännbart ska samlas in separat. För förpackningar och tidningar finns kommunens återvinningsstationer tillgängliga, men sorteringsmöjligheter bör finnas lokalt.

Föremål i avfallet får endast ha en styckestorlek på upp till 0,8*0,8*0,4 m, detta för att vara godkänt för förbränning vid Åmotfors Enerig AB:s förbränningsanläggning. Abonnenten ansvarar för att de krav som ställs för förbränning vid Åmotfors Energi AB:s anläggning uppfylls.

Utformning och användning av komprimatorn

För kommunal hämtning, är normalkravet att lastväxlarram ska uppfylla svensk standard SS-3021.

Privatpersoner ska normalt inte ha tillträde till en komprimator och bör följaktligen inte lämna avfall direkt i en komprimator. Komprimatorer placeras därför lämpligen i låsbar byggnad eller inhägnat/avgränsat område.

Uppställningsutrymmet behöver vara så utformat att god hygien upprätthålls t ex så att det är lätt att samla upp/städa bort eventuellt läckage av flytande ämnen. Vid utformning och underhåll är det viktigt att tänka på åtgärder för att förhindra lukt- och skadedjursproblem.

Lastningsplats och transportväg

Komprimatorn behöver kunna hämtas enkelt och på ett trafiksäkert sätt dvs hämtningsfordonet ska lämpligen kunna komma fram utan att köra bland människor och utan onödig backning. Tänk på god åtkomst, fri sikt och bra framkomlighet. Behöver fordonet vända, ska vändplanen lämpligen ha en diameter på minst 18 m med en hindersfri remsa på ytterligare 1,5 m runt om.

Komprimatorn behöver vara placerad på plan och hårdgjord yta utan nivåskillnad mellan den plats komprimatorn är placerad på och lastningsplatsen.

Transportvägen fram till lastningsplatsen behöver normalt ha hårdgjord körbana, belastningsklass 2 (BK2) och bör vara minst 5,5 m bred om körning förekommer i båda riktningar och minst 3,5 m bred om vägen är mötesfri. Fri höjd lämpligen 4,7 m. Vintertid behöver väg och hämtplats vara snöröjd och halkbekämpad.

Övrigt

Avvikelse från ovanstående kan förekomma i och med att specifika behov kan finnas i det enskilda fallet.